

FLSD - IFT IE3

Moteurs antidéflagrants

DÉLAIS DE MISE À DISPOSITION POUR DÉPART USINE (FRANCE), EN JOURS OUVRÉS TRAVAILLÉS

Les commandes réceptionnées en usine le jour J avant 12.00, Heure d'Europe Centrale, dans la limite de la quantité maximum suivront les délais de mise à disposition indiqués ci-dessous. Pour les commandes de produits avec options, le délai de mise à disposition est celui du plus long des délais du produit ou de ses options.

Si la commande est réceptionnée après 12.00, le délai de mise à disposition est augmenté d'un jour ouvré.

La quantité maximum est définie pour une ligne de commande. Au-delà de la quantité maxi., merci de consulter votre agence commerciale.

J	J + 1	J + 2	J + 5	J + 10	Sur consultation
---	-------	-------	-------	--------	------------------

2 pôles
3000 min⁻¹

230 V Δ / 400 V Y / 415 V Y - 460 V Y

Ex db IIB T4

IE3

Type	P _n kW	IM 1001		IM 3001	
		Code	Qté maxi	Code	Qté maxi
FLSD 80L	0,75	5129132	1	5129133	1
FLSD 90SL	1,1	5129157	1	5129158	1
FLSD 90SL	1,5	5128666	1	5128667	1
FLSD 90LU	2,2	5128692	1	5128693	1
FLSD 100L	3	5128718	1	5128719	1
FLSD 112MG	4	5128744	1	5128745	1
FLSD 132SM	5,5	5128796	1	5128797	1
FLSD 132SM	7,5	5128848	1	5128849	1
FLSD 132M	9	5129223	1	5129224	1

En standard, les moteurs sont équipés avec sonde CTP 150° C pour hauteurs d'axe 80 à 132, et avec sonde CTP 140° C pour hauteurs d'axe 160 à 280.

4 pôles
1500 min⁻¹

230 V Δ / 400 V Y / 415 V Y - 460 V Y

Ex db IIB T4

IE3

Type	P _n kW	IM 1001		IM 3001	
		Code	Qté maxi	Code	Qté maxi
FLSD 90SL	0,75	5129144	1	5129145	1
FLSD 90SL	1,1	5129167	1	5129168	1
FLSD 90LU	1,5	5128678	1	5128679	1
FLSD 100LG	2,2	5128704	1	5128705	1
FLSD 100LG	3	5128730	1	5128731	1
FLSD 112MU	4	5129183	1	5129184	1
FLSD 132SM	5,5	5128820	1	5128821	1
FLSD 132MU	7,5	5129199	1	5129200	1

En standard, les moteurs sont équipés avec sonde CTP 150° C pour hauteurs d'axe 80 à 132, et avec sonde CTP 140° C pour hauteurs d'axe 160 à 280.

Votre agence commerciale se tient à votre disposition pour étudier toute demande de livraison pour des quantités supérieures et des délais de livraison différents

FLSD - IFT IE3

Moteurs antidéflagrants

DÉLAIS DE MISE À DISPOSITION POUR DÉPART USINE (FRANCE), EN JOURS OUVRÉS TRAVAILLÉS

Les commandes réceptionnées en usine le jour J avant 12.00, Heure d'Europe Centrale, dans la limite de la quantité maximum suivront les délais de mise à disposition indiqués ci-dessous. Pour les commandes de produits avec options, le délai de mise à disposition est celui du plus long des délais du produit ou de ses options.

Si la commande est réceptionnée après 12.00, le délai de mise à disposition est augmenté d'un jour ouvré.

La quantité maximum est définie pour une ligne de commande. Au-delà de la quantité maxi., merci de consulter votre agence commerciale.

J	J + 1	J + 2	J + 5	J + 10	Sur consultation
---	-------	-------	-------	--------	------------------

2 pôles
3000 min⁻¹

400 V Δ / 415 V Δ / 690 V Y - 460 V Δ

Ex db IIB T4

IE3

Type	P _n kW	IM 1001 (IM B3)		IM 3001 (IM B5)	
		Code	Qté maxi	Code	Qté maxi
FLSD 112MG	4	5128750	1	5128751	1
FLSD 132SM	5,5	5128802	1	5128803	1
FLSD 132SM	7,5	5150735	1	5128855	1
FLSD 132M	9	5129229	1	5129230	1
FLSD 160MA	11	5128973	1	5128974	1
FLSD 160MB	15	5128981	1		1
FLSD 160L	18,5	5128988	1		1
FLSD 180M	22	5128995	1		1
FLSD 200LA	30	5129241	1		1
FLSD 200LB	37	5129248	1		1
FLSD 225MR	45	5129255	1		1

En standard, les moteurs sont équipés avec sonde CTP 150° C pour hauteurs d'axe 80 à 132, et avec sonde CTP 140° C pour hauteurs d'axe 160 à 280.

4 pôles
1500 min⁻¹

400 V Δ / 415 V Δ / 690 V Y - 460 V Δ

Ex db IIB T4

IE3

Type	P _n kW	IM 1001 (IM B3)		IM 3001 (IM B5)	
		Code	Qté maxi	Code	Qté maxi
FLSD 112MU	4	5128774	1	5128775	1
FLSD 132SM	5,5	5128826	1	5128827	1
FLSD 132MU	7,5	5129205	1	5129206	1
FLSD 160M	11	5147057	1	5147058	1
FLSD 160L	15	5147065	1		1
FLSD 180M	18,5	5147072	1		1
FLSD 180L	22	5147079	1		1
FLSD 200L	30	5147086	1		1
FLSD 225SK	37	5147093	1		1
FLSD 225MK	45	5147100	1		1

En standard, les moteurs sont équipés avec sonde CTP 150° C pour hauteurs d'axe 80 à 132, et avec sonde CTP 140° C pour hauteurs d'axe 160 à 280.

Votre agence commerciale se tient à votre disposition pour étudier toute demande de livraison pour des quantités supérieures et des délais de livraison différents

FLSD - IFT IE3

Moteurs antidéflagrants

OPTIONS

DÉLAIS DE MISE À DISPOSITION POUR DÉPART USINE (FRANCE), EN JOURS OUVRÉS TRAVAILLÉS

Les commandes réceptionnées en usine le jour J avant 12.00, Heure d'Europe Centrale, dans la limite de la quantité maximum suivront les délais de mise à disposition indiqués ci-dessous. Pour les commandes de produits avec options, le délai de mise à disposition est celui du plus long des délais du produit ou de ses options. Si la commande est réceptionnée après 12.00, le délai de mise à disposition est augmenté d'un jour ouvré. La quantité maximum est définie pour une ligne de commande. Au-delà de la quantité maxi., merci de consulter votre agence commerciale.

J	J + 1	J + 2	J + 5	J + 10	Sur consultation
---	-------	-------	-------	--------	------------------

IE3	2 pôles 3000 min ⁻¹	4 pôles 1500 min ⁻¹						
	Finition ambiance corrosive (C4M + plaque inox + visserie traitée ou inox)	Tôle parapluie (pour IM V1)	Presse-étoupe en laiton pour câble armé ou non armé	Résistances de réchauffage	Roulements à rouleaux à l'avant (pour moteurs 4 pôles & +)	Ventilateur aluminium	PT100 au bobinage	Autre couleur peinture (teinte std)
Type	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
FLSD 80								
FLSD 90								
FLSD 100								
FLSD 112								
FLSD 132								
FLSD 160								
FLSD 180								
FLSD 200								
FLSD 225								

Votre agence commerciale se tient à votre disposition pour étudier toute demande de livraison pour des quantités supérieures et des délais de livraison différents