

CILS - IMfinity®**Moteurs triphasés carter fonte à haut rendement****Classe IE4****DÉLAIS DE MISE À DISPOSITION POUR DÉPART USINE (FRANCE), EN JOURS OUVRÉS TRAVAILLÉS**

Les commandes réceptionnées en usine le jour J avant 12.00, Heure d'Europe Centrale, dans la limite de la quantité maximum suivront les délais de mise à disposition indiqués ci-dessous. Pour les commandes de produits avec options, le délai de mise à disposition est celui du plus long des délais du produit ou de ses options.

Si la commande est réceptionnée après 12.00, le délai de mise à disposition est augmenté d'un jour ouvré.

La quantité maximum est définie pour une ligne de commande. Au-delà de la quantité maxi., merci de consulter votre agence commerciale.

J	J + 1	J + 2	J + 5	J + 10	Sur consultation
---	-------	-------	-------	--------	------------------

2 poles
3000 min⁻¹

380 V Δ / 400 V Δ / 415 V Δ / 690 V Y 50 Hz - 460 V Δ 60 Hz

Type	P _n kW	IM 1001 (IM B3)		IM 2001 (IM B5)	
		Code	Qté maxi	Code	Qté maxi
CILS 280 SG	75	5383342	1		-
CILS 280 MG	90	5383344	1		-
CILS 315 SE	110	5383347	1		-
CILS 315 ME	132	5383348	1		-
CILS 315 LE	160	5383350	1		-
CILS 315 LE	200	5383351	1		-

4 poles
1500 min⁻¹

380 V Δ / 400 V Δ / 415 V Δ / 690 V Y 50 Hz - 460 V Δ 60 Hz

Type	P _n kW	IM 1001 (IM B3)		IM 2001 (IM B5)	
		Code	Qté maxi	Code	Qté maxi
CILS 280 SG	75	5383358	2		-
CILS 280 MG	90	5383359	2		-
CILS 315 SE	110	5383362	1		-
CILS 315 ME	132	5383364	1		-
CILS 315 LE	160	5383373	1		-
CILS 315 LE	200	5383375	1		-

Votre agence commerciale se tient à votre disposition pour étudier toute demande de livraison pour des quantités supérieures et des délais de livraison différents

CILS - IMfinity®**Moteurs triphasés carter fonte à haut rendement****Classe IE4 - Options****DÉLAIS DE MISE À DISPOSITION POUR DÉPART USINE (FRANCE), EN JOURS OUVRÉS TRAVAILLÉS**

Les commandes réceptionnées en usine le jour J avant 12.00, Heure d'Europe Centrale, dans la limite de la quantité maximum suivront les délais de mise à disposition indiqués ci-dessous. Pour les commandes de produits avec options, le délai de mise à disposition est celui du plus long des délais du produit ou de ses options.

Si la commande est réceptionnée après 12.00, le délai de mise à disposition est augmenté d'un jour ouvré.

La quantité maximum est définie pour une ligne de commande. Au-delà de la quantité maxi., merci de consulter votre agence commerciale.

J	J + 1	J + 2	J + 5	J + 10	Sur consultation
---	-------	-------	-------	--------	------------------

IE4	2 poles 3000 min ⁻¹		4 poles 1500 min ⁻¹		Autres options				
	Plastique ou laiton	Sondes à thermistance à coefficient de température positif	Protection thermique à ouverture	Plaque inox	Roulements à rouleaux ⁽¹⁾	Roulement arrière isolé + bague déviateur de courant	Résistance de réchauffage	Capot de ventilation avec tôle parapluie	Boite à bornes Gauche / Droite
Type									
CILS 280 SG									
CILS 280 MG									
CILS 315 SE									
CILS 315 ME									
CILS 315 LE									
CILS 315 LE									

⁽¹⁾ Option non possible pour moteur 2 pôles